

DHF 3-12x50

Дневной прицел



Прицел с сеткой
в первой фокальной
плоскости



Применение

- Охота

Особенности

- Многослойное просветление оптических поверхностей
- Отсутствие искажений для всех увеличений
- Оптимальный контраст изображения
- Большое поле зрения
- Большой диапазон выверок
- Tактический механизм ввода вертикальных поправок (упор на «0»)
- Регулируемая яркость сетки TMR (расширенная сетка Mil-Dot) с дальномерной шкалой
- Встроенный электронный уровень горизонта
- Ударная стойкость на крупном калибре (.50 BMG)
- Герметичное исполнение (IPX7)

DHF 3-12x50

Дневной прицел

Технические характеристики

DHF 3-12x50


Общие

Увеличение (переменное), крат	3 - 12
Световой диаметр объектива, мм	50
Диаметр корпуса, мм	34
Угол поля зрения, ° м/ 100м	6,8 - 1,7 11,9 - 3,0
Диоптрийная настройка, дптр	от - 3 до +3
Удаление выходного зрачка, мм	90
Величина щелчка, мм	10 мм/ 100 м
Диапазон выверок по вертикали	3,2 м/ 100 м
Диапазон выверок по горизонтали	±0,8 м/ 100 м
Диапазон рабочих температур, °С	от - 40 до +50
Относительная влажность, %	98
Источник питания	AA - 1шт.
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	362x87x84
Масса (без крепления), кг	0,82

Электронный контроль уровня



Завал оружия ($>1^\circ$):
медленно мерцающий
красный цвет сетки



Корректный горизонт:
постоянный
красный цвет сетки